

Techniniai duomenys

Tipas	OKC100/ 1 m ²	OKC125/ 1 m ²	OKC160/ 1 m ²	OKC200/ 1 m ²
Tūris, l	95	120	147	195
Vardinis slėgis, MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
Įtampa, V	230	230	230	230
Dažnis, Hz	50	50	50	
Galingumas, W	2200	2200	2200	2200
Šildytuvo aukštis, mm	881	1046	1235	1300
Šildytuvo skersmuo, mm	524	524	524	584
Maks. masė be šildomo vandens, kg	70	77	82	96
Įšildymo elektra laikas nuo 10oC iki 60oC, val	3	3.8	5	5.5
Šilumos nuostoliai, kW/24v	0.88	1.09	1.39	1.4
Įšilimo nuo katilo laikas 10oC – 60oC (pratakumas 310 l/val, 80oC), min	14	17	23	28
Maks. eksploatacinis slėgis, MPa	1	1	1	1
Šiluminis galingumas, esant 80oC ir 310 l/val debitui, kW	24	24	24	24
Šilumokaičio paviršius, m ²	1.08	1.08	1.08	1.08
Maks. eksploatacijos slėgis, MPa	1	1	1	1

Kombinuotų boilerių kainos :

OKC 100 / 1 m² – 375 €

OKC 125 / 1 m² – 385 €

OKC 160 / 1 m² – 430 €

OKC 200 / 1 m² – 520 €