



UNIVERSALŪS KETINIAI KATILAI „ LAMBORGHINI“ ECO LOGIK SU GRANULIŲ DEGIKLIU ECO 3,4 P

Universalūs ketiniai katilai „Lamborghini“ ECO LOGIK -tai ekologiški pagal naujausias technologijas sukurti granulėmis kūrenti skirti katilai. Tai pilnai automatizuotai degimo procesą ir šildomų patalpų temperatūrą valdantys katilai. Taip pat šie katilai gali būti kūrenami ir malkomis, anglimi bei įvairiais briketais rankiniu būdu. Pereinant iš vienos kuro rūšies į kitą nereikia išimti degiklio, o užtenka uždaryti kitas duris. Katilo universalumas leidžia būti nepriklausomam nuo vienos kuro rūšies ir kūrenti tuo kuru, kurstuo metu yra jums patogesnis ar pigesnis.

KATILŲ IR DEGIKLIO PRIVALUMAI

Ketinis (špižinis) ilgaamžis šilumokaitis.
 Unikali dviejų durų kuro rūšies keitimo sistema.
 Ilgaamžė degiklio degimo kamera iš nerūdijančio plieno.
 Elektrinis granulių uždegimas.
 Galimybė kūrenti automatiniam režime iš talpyklos granulėmis.
 Galimybė antroje degimo kameroje kūrenti malkomis, anglimi, įvairiais briketais rankiniam režime.
 Keli automatinio darbo režimai.
 Unikalus oro padavimo valdymo algoritmas.
 Reikalauja mažai priežiūros.
 Katlo valymas ir papildymas granulėmis kas 4-10 dienų.
 Galimybė pajungti kambario temperatūros davikls su savaitiniu programatoriumi ir tada katilas dirbs pagal užduotą kambario temperatūrą.
 Dviguba apsauga nuo perkaitimo.
 Talpykla gali būti iš kairės ir dešinės pusės.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pavadinimas	ECO LOGIK 3	ECO LOGIK 4	ECO LOGIK 5	Degiklis ECO 3,4 P
Katilo galia, kūrenant granulėmis, kW	8-22	8-30	8-35	8-35
N V K kūrenant granulėmis, proc.	88	88	88	96
Granulių talpyklos tūris, l	260 /430 *	260 /430 *	260 /430 *	- ***
Konvejerio ilgis, m	1,6	1,6	1,6	1,6 **
Elektrinis granulių uždegimas	+	+	+	+
Apšildomas plotas, m ²	150 - 200	180 - 300	200 - 350	70 - 350
Vandens tūris katile, l.	26	30	34	-
Degiklio tipas	ECO 3,4 P	ECO 3,4 P	ECO 3,4 P	ECO 3,4 P
Didžiausias darbinis slėgis, bar.	4	4	4	-
Kamino skersmuo, mm.	150	150	150	-
Katilo aukštis / granulių talpos aukštis, mm	940/1200	940/1200	940/1200	-
Katilo gylis be talpos, mm	510	620	730	-
Katilo plotis be talpos/su granulių talpa, mm	520/1040	520/1040	520/1040	-
Pajungimo atvamzdžių skersmuo, coliais	1 ½	1 ½	1 ½	-
Svoris kg.	240	280	320	11
Naudojamos granulės, diametras/ilgis, mm	6 / 35	6 / 35	6 / 35	6 / 35
Akcijinė kaina € Su PVM	2300	2450	2680	1030

* - granulių talpa 430 l papildomai 75 €

** - 2 m konvejeris papildomai 30 €

*** - talpa į degiklio kainą neįskaičiuota. 260 l granulių talpa – 170 € arba 430 l – 200 €.