

GBK tipo boileriai- tai kombinuoti,vertikalūs,greitaeigiai boileriai su emaliuotu vidiniu paviršiumi.Elektrinis tenas neturi sąlyčio su vandeniu,todėl neužkalkėja ir ilgai bei patikimai tarnauja.

Modelis, talpa (litrais)	GBK 80 LN/RN	GBK 100 LN/RN	GBK 120 LN/RN	GBK 150 LN/RN	GBK 200 LN/RN
Kaina su PVM €	345	375	390	435	530
<b>GREITAEIGIAI</b>					
Vertikalus tvirtinimas prie sienos	•	•	•	•	•
Prijungimas prie šild.sistemos kairė/dešinė	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Prijungimo matmenys					
A (mm)	803	948	1103	1318	1510
B (mm)	565	715	865	1065	1050
C (mm)	205	200	205	220	430
D (mm)	340	416	416	416	416
Prijungimas į vadtiekio tinklą	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Neto / Bruto svoris (kg)	51/54	56/59	62/66	72/76	90/95
Darbinis slėgis (barai)	6	6	6	6	6
Emaliuotas pieno bakas	•	•	•	•	•
Magnio apsauginis anodas	•	•	•	•	•
Temperatūros parinkimas iki 75° C	•	•	•	•	•
Apsauga nuo užšalimo	•	•	•	•	•
Kait. element. kontrol. lemputė	•	•	•	•	•
Termometras	•	•	•	•	•
Vidutinis izoliacijos storis (mm)	40	40	40	40	25
Atsparumo drėgmei laipsnis	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Šilumos atidavimas					
Šilumokačio plotas m.kv	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Maks. išėjimo temperatūra, °C	85	85	85	85	85
Elektrinės charakteristikos					
Tenų kiekis ir galingumas (W)	2×1000	2×1000	2×1000	2×1000	2×1000
Galingumas (W)	2000	2000	2000	2000	2000
Įtampa 230 V ~	•	•	•	•	•
Darbinės charakteristikos					
Vandens sušildymas elektra iki 75°C, laikas	3h 05min	3h 55min	4h 35min	5h 45 min	7h 40 min
Vandens sušildymo termofikatu nuo 10 iki 45° C, laikas	17 min	12 min	15 min	18 min	24 min
Sumaišyt. iki 40° C vandens kiekis, l	141	187	224	286	387
Šilumos nuostoliai (kWh/24h)*75°C	1.39	1.58	1.77	2.05	2.5
Prijungimo priedai					
Apsauginis vožtuvas	•	•	•	•	•

**DĖMESIO:** vandens šildytuvai gali būti kairiniai ir dešiniai

Kombinuotas boileris montuojamas vertikaliai prie sienos

Tenas apsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu

Šilumokačio pajungimas LN -iš kairės , RN- iš dešinės pusės

Pastaba: visi vandens šildytuvų kaitinimo elementai apsaugoti nuo sąlyčio su vandeniu