

vertikalūs greitaeigiai boileriai su emaliuotu vidiniu paviršiumi, skirti dujiniams bei kieto k

Modelis, talpa (litrais)	GV 100	GV 120	GV 150	GV 200
Kaina su PVM, EUR	375	400	440	495
<b>GREITAEIGIAI</b>				
<b>Paskirtis</b>				
Viena arba daugiau išėjimo angų	•	•	•	•
Vertikalus pastatymas ant grindų	•	•	•	•
<b>Prijungimo matmenys</b>				
A (mm)	948	1103	1318	1510
Prijungimas prie vandentiekio tinklo	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Prijungimas prie šilumokaičio	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Prijungimas prie cirkuliacinio vamzdžio	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Neto / Bruto svoris (kg)	54/57	60/64	70/74	88/93
<b>Techninės charakteristikos</b>				
Darbinis slėgis (barai)	6	6	6	6
Emaliuotas plieno bakas	•	•	•	•
Magnio apsauginis anodas	•	•	•	•
Termometras	•	•	•	•
Vidutinis izoliacijos storis (mm)	40	40	40	25
<b>Šilumos atidavimas</b>				
Šilumokaičio plotas, kv.m.	0.9	0.9	0.9	0.9
Maksimalus darbinis slėgis (bar)	6	6	6	6
Maksimali išėjimo temperatūra, °C	85	85	85	85
<b>Darbinės charakteristikos</b>				
Vandens sušildymo termofikatu nuo 10 iki 45° C, laikas	12 min	15 min	18 min	24 min
Sumaišyt. iki 40° C vandens kiekis, l	187	224	286	387
<b>Prijungimo priedai</b>				
Apsauginis vožtuvas	•	•	•	•

**Garantijos:**

Bakui suteikiama 7 metų garantija

Boileris pastatomas vertikaliai ant grindų, vandentiekio pajungimai iš viršaus, šilumokaičio iš galo

