DETALUS APRAŠAS

APATINIO DEGIMO KATILAI EKON MAX					
KAINA	**1799**	**1999**	**2199**	**2390**	**2690**
Galingumas	16kw	20kw	25kw	30kw	40kw
Naudingumo koeficientas	85%	85%	85%	85%	85%
Apšildomas plotas	160 m2	200m2	250m2	300m2	400m2
Pakuros tūris	105 ltr	125 ltr	140 ltr	160 ltr	192 ltr
Malkų ilgis	500 mm	500mm	500mm	500mm	550mm
Pajungimo atvamdžių diametras	1 1/4“	1 1/2“	1 1/2“	1 1/2“	1 1/2“
Vandens kiekis katile	66 ltr	72 ltr	78 ltr	86 ltr	115 ltr
Dūmtraukio skersmuo vidus/išorė	150/160 mm	185/195 mm	185/195 mm	185/195 mm	185/195 mm
Šilumokaičio paviršiaus plotas	3,0 m2	3,4 m2	3,8 m2	4,2 m2	4,8 m2
Darbinis slėgis	1,5 bar	1,5bar	1,5bar	1,5bar	1,5bar
Matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis	1200×420x 820mm	1200×470x 820mm	1200×520x 820mm	1200×570x 820mm	1300×570x8 60mm
Svoris	230 kg	260 kg	290 kg	320 kg	350 kg

kieto kuro katilas su padidintu šilumokaičiu ir didesne pakura;

oro padavimas reguliuojamas traukos reguliatoriumi ir traukos sklende;
nerūdijančio plieno katalizatorius;
dviguba degimo kamera;
didelės įkrovimo angos durelės;
nesudėtingas valdymas ir eksploatacija;
keičiama durelių atsidarymo kryptis;

pagrindinis kuras: mediena, durpių ar pjuvenų briketai, atsarginis – anglys

EKON MAX katilas – aukščiausios kategorijos ir techninių parametrų gaminys. Dabar jau su nerūdijančio plieno katalizatoriumi ir nauju antrinio oro padavimu.

Daugiau nei 10 metų naudojama, pasitvirtinusi konstrukcija, su dviguba degimo kamera ir horizontaliais šilumokaičiais užtikrina labai geras darbines savybes, lengvą aptarnavimą ir ilgą katilo tarnavimo laiką. Katilas praktiškai neturi silpnų vietų. Idealiai tinka kurenti malkas ir briketus, gerai dirba ir su anglimis.

Visi pagrindiniai parametrai, tokie kaip šilumokaičio plotas ir kuro užkrovos dydis yra vieni geriausių rinkoje. Tai užtikrina labai ilgą katilo degimo laiką. Geras kainos ir kokybės santykis, bei teigiami klientų atsiliepimai padarė „EKON MAXserijos modelius vienais populiariausių „Aukštaitijos katilų“ gaminių