

Išorinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Vidinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	GWH12AV-CXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Galia nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,85–4,0)	3,5 (0,85–4,5)	5,3 (1,0–6,5)	7,1 (1,0–8,9)
	šildymas	kW	3,0 (1,0–4,6)	3,81 (1,0–4,9)	5,6 (1,1–6,8)	7,8 (1,5–9,5)
Elektrinė galia nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	0,6 (0,1–1,4)	0,875 (0,1–1,6)	1,472 (0,1–2,3)	1,868 (0,22–2,8)
	šildymas	kW	0,68 (0,15–1,6)	0,952 (0,18–1,8)	1,365 (0,18–2,3)	1,902 (0,29–3,7)
Maksimali srovė	vėsinimas	A	3,2	4,18	6,6	8,7
	šildymas	A	3,5	4,55	6,2	9,0
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	9,0 / 4,6	8, 5 /4,6	8, 5 /4,6	8, 5 /4,6
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	4,5 / 4,41	4,0 / 4,0	3,6 / 4,1	3,8 / 4,1
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsinimas	kWh	105	144	218	292
	šildymas	kWh	822	913	1248	1704
Oro kiekis	vidinė dalis	m³/h	310 / 350 / 380 / 470 / 550 / 600 / 680	310 / 380 / 420 / 470 / 550 / 600 / 720	660 / 730 / 790 / 850 / 910 / 1000 / 1100	800 / 850 / 900 / 950 / 1050 / 1150 / 1350
Triukšmo lygis	vidinė dalis	dB(A)	28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 38 / 41	29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44	34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47	37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 49 / 51
	išorinė dalis	dB(A)	50	53	59	60
Matmenys	vidinė dalis	mm	301x996x225	301x996x225	327x1 101x249	327x1 101x249
(aukštis x plotis x gylis)	išorinė dalis	mm	907x292x200	907x292x200	969x347x257	1110x347x257
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	12,5 / 29,5	12,5 / 32,5	17,5 / 40	20,5 / 47
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min. / maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	0C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	šildymas	0C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
	vidinė dalis	0C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg / m	0,7 / 5,0	0,8 / 5,0	0,95 / 5,0	1,4 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g / m	16	16	16	40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V / Ph / Hz	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės	220–1–50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ø mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ø mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Automatinis jungiklis		A	10	10	16	25